

Contrôleur de Circulation

Réf : 0715


ACIER - PN16 -

BRIDES

BUSE LIBRE

97/23/CE Catégorie III

Ø	D mm	L	H	V	Pds kgs
8 1/4					
10 3/8					
15 1/2	15	130	95	16	4,10
20 3/4	20	150	105	16	4,20
25 1	25	160	115	16	5,20
32 1 1/4	32	180	140	16	8,10
40 1 1/2	40	200	150	16	8,50
50 2	50	230	165	16	11,5
65 2 1/2	65	290	185	16	23,0
80 3	80	310	200	16	23,5
100 4	100	350	220	16	36,0
125 5	125	400	250	16	49,0
150 6	150	480	285	16	60,0
200 8	200	600	340	16	98,0
250 10	250	730	405	16	110
300 12					
350 14					
400 16					
450 18					
500 20					
600 24					



Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 180°C Pression max. / Max. pressure 16B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

CORPS / BODY Acier
 COUVERCLE / COVER Acier
 VERRE / GLASS Verre borosilicate

Options / Options

Battant