

Compensateur de Dilatation

Réf : 0702


Nitrile - PN10 -

Brides

Simple Onde

**97/23/CE : produit exclu
(article 1, paragraphe 3.2)**

Ø	D	L	H	MOUVEMENTS				Ps	Pds	
				Compression	Elongation	Transversal	Angulaire			
mm				bar	kgs					
32	1 1/4	32	95	140	8	4	8	15°	16	3,50
40	1 1/2	40	95	150	8	5	8	15°	16	4,00
50	2	50	105	165	8	6	8	15°	16	5,00
65	2 1/2	65	115	185	12	6	10	15°	16	6,00
80	3	80	130	200	12	10	10	15°	16	8,00
100	4	100	135	220	18	10	12	15°	16	9,00
125	5	125	170	250	18	10	12	15°	16	11,0
150	6	150	180	285	18	10	12	15°	16	13,0
200	8	200	205	340	25	14	22	15°	16	19,0
250	10									
300	12									
350	14									
400	16									
450	18									
500	20									
600	24									



Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 90°C **Pression max. / Max. pressure** 16B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

SOUFFLET / BELLOW Nitrile
RENFORT / REINFORCEMENT Nylon
BRIDES / FLANGES Acier galvanisé

Options / Options

Limiteurs d'écartement
 Anneau de vide
 Manchon EPDM, Viton, PTFE, Néoprène,
 Brides perçage 150LBS