

Compensateur de Dilatation

Réf : 0703


EPDM - PN10 -

Brides - FAF 130mm -

Simple Onde

97/23/CE : produit exclu
(article 1, paragraphe 3.2)

Ø	D	L	H	MOUVEMENTS				Ps	Pds	
				Compression	Elongation	Transversal	Angulaire			
mm										
32	1 1/4	32	130	140	30	20	30	35°	16	4,00
40	1 1/2	40	130	150	30	20	30	35°	16	4,50
50	2	50	130	165	30	20	30	35°	16	5,50
65	2 1/2	65	130	185	30	20	30	30°	16	7,00
80	3	80	130	200	30	20	30	30°	16	8,00
100	4	100	130	220	30	20	30	25°	16	9,00
125	5	125	130	250	30	20	30	25°	16	11,0
150	6	150	130	285	30	20	30	15°	16	13,0
200	8	200	130	340	30	20	30	15°	16	19,0
250	10	250	130	395	30	20	30	10°	16	24,0
300	12	300	130	445	30	20	30	10°	16	29,0
350	14									
400	16									
450	18									
500	20									
600	24									



Conditions de service maximum / Maximum working conditions

Température max. / Max. temperature 100°C Pression max. / Max. pressure 16B
(ATTENTION ne s'agissant pas d'une pression / température associées, elle peut être déterminée par nos soins)

Matières / Matériaux

SOUFFLET / BELLOW EPDM
RENFORT / REINFORCEMENT Nylon
BRIDES / FLANGES Acier galvanisé

Options / Options

Limiteurs d'écartement
Anneau de vide
Manchon Buna, Viton, PTFE, Néoprène,
Brides perçage 150LBS